

Technické parametry



50 kus



529 x 139 x 369 mm




3,7 kg



5-8 bar



1 l = 3,15 L



**PLASTOVÝ
OBAL CHRÁNÍ
PŘED
VLHKOSTÍ**

- › **Nastavitelná hloubka vstřelení**
- › **Lehké a odolné pouzdro z hořčíkové slitiny**

POUŽITÍ

- nastavitelná hloubka vstřelení, přibíjení latí, podlahy
- dřevěné rámové domy konstrukce
- upevnění bednění

Hřebíky NR22

ø 2,8 pro
ø 3,4 mm



Průměr hřebíku ø [mm]

	ø 2,8	ø 2,9	ø 3,1	ø 3,3
Délka / množství na balík [kus]	• 50 mm / 3 000 /			
	• 55 mm / 3 000 /			
	• 65 mm / 3 000 /	• 65 mm / 3 000 /		
	• 75 mm / 3 000 /	• 75 mm / 3 000 /		
		• 90 mm / 3 000 /	• 90 mm / 2 000 /	
		• 100 mm / 3 000 /	• 100 mm / 3 000 /	

• servisní třída 1 • servisní třída 2 - pozinkovaná • servisní třída 3 - nerezová ocel
ochrana proti korozi v souladu s normou EN14592+A1:2012:EN1995-1-1 (EUROKOD 5)

* Výše uvedené spojovací prvky jsou k dispozici ze skladu. Nezařazené spojovací prvky jsou k dispozici na individuální vyžádání.



B.PRO
www.bpro-cz.cz