

Sešivačka - hřebíkovačka SB50 TWINNY

Nr. Art. 45503000

Technické parametry



Svorky potažené pryskyřicí se zvýšenou pevností!




› **Nastavitelná hloubka vstřelení**

POUŽITÍ

- univerzální dokončovací nástroj
- upevňovací podhledové panely a další viditelné prvky

Svorky S200 Sztyfty B

ø 1,2 mm



Průměr ø [mm]

		Průměr ø [mm]	
		ø 1,2	
Délka / množství na balík [kus]	Sztyfty "B"	Zszywki "S200"	
	• 16 mm / 5 000 /	• 16 mm / 9 000 /	
	• 19 mm / 5 000 /	• 21 mm / 7 000 /	
	• 20 mm / 5 000 /	• 25 mm / 7 000 /	
	• 25 mm / 5 000 /	• 28 mm / 5 600 /	
	• 30 mm / 5 000 /	• 30 mm / 5 600 /	
	• 32 mm / 5 000 /	• 35 mm / 4 200 /	
	• 35 mm / 5 000 /	• 38 mm / 4 200 /	
	• 40 mm / 5 000 /	• 40 mm / 4 200 /	
	• 50 mm / 5 000 /		

- servisní třída 1 • servisní třída 2 - pozinkovaná • servisní třída 3 - nerezová ocel
- ochrana proti korozi v souladu s normou EN14592+A1:2012:EN1995-1-1 (EUROKOD 5)



B.PRO

www.bpro-cz.cz