

B.PRO PUMPER



B.PRO PUMPER 2010	99-10	256-20	307-25	433-25	433-60	433-100
zásobník	10 L	20 L	25 L	25 L	60 L	100 L
průtok plynu	99 L/min	256 L/min	307 L/min	433 L/min	433 L/min	433 L/min
výkon motoru	1 HP	2,5 HP	3 HP	3 HP	3 HP	3 HP
jmenovité napětí a frekvence	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
aktuální spotřeba	4,3 A	7,5 A	8,6 A	11 A	11 A	11 A
nahon	přímo	přímo	přímo	přímo	přímo	přímo
rotační výkon (rpm)	1450	2840	1450	2840	2840	2840
tlakový ventil ON	6 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
tlakový ventil OFF	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
typ čerpadla	bez oleje	bez oleje	bez oleje	olej	olej	olej
zdvih ventilu	Ø 32 x 11 x 2P	Ø 51 x 44 x 2P	Ø 47 x 44 x 2cyl x 2P	Ø 47 x 44 x 2cyl x 2P	Ø 47 x 44 x 2cyl x 2P	Ø 47 x 44 x 2cyl x 2P
balení	lepenka karton	lepenka karton	lepenka karton	lepenka karton	dřevěná bedna	dřevěná bedna
váha	23 kg	41 kg	51 kg	54 kg	70 kg	89 kg
Index	66010252	66010250	66010253	66010260	66010270	66010280

PUMPER 25-04 je lehký a velmi tichý kompresor pro pohon malých vzduchových nástrojů.

Modely 256-20 a 433-25 mají pohodlnou skládací přepravní rukojeť a stolek s držákem na hadice Python

Všechny kompresory PUMPER 2010 mají vynikající kvalitu výkonu a vybavení

- Vynikající jakosti, snadno zavěšené rychlospojky

- Příhodné kohouty spouštěčů vody z nádrží

- Přesné a spolehlivé tlakové ventily

- Pevné a příhodné systémy pro infuzi a odkapávání oleje, kovové kryty filtrů